

# ISTO É Controle de Vazão de Sólidos

## Comprovado no campo desde 2006

O Air Repair Hydraulic Dispersal System (Sistema Hidráulico de Dispersão) permite controle preciso da porta de alijamento em todos os níveis, de um mero posicionador da porta até um controle automático por GPS para aplicações de volume variável de sólidos. E não se esqueça que você pode incluir flaps hidráulicos, operação hidráulica da válvula spray e acionamento hidráulico da tampa do hopper. O sistema tem STC aprovado pela FAA e suporte pleno por nossa equipe técnica. Ligue para marcar uma demonstração ou indicação de nossos clientes.

0 200ft

Ano : 2015

Produto - Name : Potash

Área : 29,08 ha

Total de Produto : 6.221 kg

Volume médio : 213.0 kg/ha

Volume Desejado  
(kg/ha):

124,7 (9,37 ha)
113,4 (4,53 ha)
90,7 (2,35 ha)
79,4 (2,18 ha)
68,0 (2,77 ha)
56,7 (4,0 ha)
45,4 (0,45 ha)
34,0 (0,45 ha)
0,0 (3,02 ha)

Vendas  
662-843-0803

Danny Lowery  
dannyl@airrepairinc.com



Serviço Satloc  
662-846-0229

Dallas Bright  
dallas@airrepairinc.com

920 Airport Service Road - Cleveland MS 38732 - [www.airrepairinc.com](http://www.airrepairinc.com)

Localizada no Cleveland Municipal Airport

Aceitamos cartões Mastercard, Visa e American Express – 37 anos de serviço contínuo para a aviação agrícola (1979-2016)